

TECHNISCHE DATEN	Grat-O-Fix® 600 L	Grat-O-Fix® 400 L
Trommelinhalt	600 Liter	400 Liter
Nutzvolumen	400 Liter	250 Liter
Durchschn. Füllgewicht	600 kg	400 kg
Trommelbreite innen	920 mm	920 mm
Schlüsselweite	878 mm	680 mm
Max. Abmessung der Werkstücke	850 x 200 mm	850 x 200 mm
Max. Einzelgew. der Werkstücke	20 kg	15 kg
Antriebsmotor	400 V, 50 Hz, 2,2 kW	400 V, 50 Hz, 2,2 kW
Antrieb	Schneckengetriebe mit mech. Bremse	Schneckengetriebe mit mech. Bremse
Übertragung	5- fach Keilriemen	5- fach Keilriemen
Trommeldrehzahl	stufenlos 4 - 18 UpM	stufenlos 4 - 18 UpM
Geräuschentwicklung	68 - 76 dB(A), abhängig von der Größe der Teile und Trommeldrehzahl	68 - 76 dB(A), abhängig von der Größe der Teile und Trommeldrehzahl
Aufstellfläche	2000 x 1500 mm	2000 x 1500 mm
Höhe	1800 mm	1800 mm
Gewicht	1750 kg	1700 kg
Strom - Anschluß	3 x 400 Volt, 50 Hz, N, PE 2,2 KW o. Absauganlage	3 x 400 Volt, 50Hz, N, PE 2,2 KW o. Absauganlage