

Ergonomic 320.258 DGH				
	0°	258	320 x 100	250
Right	45°	210	210 x 100	195
Right	60°	135	135 x 100	110
Left	45°	185	195 x 100	170
Working mode	semiautomatic			
Smallest sawing diameter	ø 5 mm			
Shortest length of cut-off piece	20 mm			
Saw band speed	20 - 120 m/min			
Saw band dimensions	2 910 x 25 (27) x 0,9 mm			
Drive	1,5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz			
Machine dimensions	Length - 1 500 mm / Width - 1 480 mm Height - 2 000 mm / Weight - 390 kg			

Ergonomic 340.278 DGH				
	0°	278	340 x 100	275
Right	45°	260	230 x 100	230
Right	60°	155	145 x 100	115
Left	45°	205	220 x 100	180
Working mode	semiautomatic			
Smallest sawing diameter	ø 5 mm			
Shortest length of cut-off piece	20 mm			
Saw band speed	20 - 120 m/min			
Saw band dimensions	3 125 x 25 (27) x 0,9 mm			
Drive	1,5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz			
Machine dimensions	Length - 1 700 mm / Width - 1 570 mm Height - 2 100 mm / Weight - 400 kg			

Ergonomic 375.308 DGH				
	0°	308	375 x 100	305
Right	45°	210	235 x 200	200
Right	60°	150	150 x 95	95
Left	45°	210	225 x 200	200
Working mode	semiautomatic			
Smallest sawing diameter	ø 5 mm			
Shortest length of cut-off piece	20 mm			
Saw band speed	20 - 120 m/min			
Saw band dimensions	3 380 x 25 (27) x 0,9 mm			
Drive	2,2 kW, 3 x 400 V, 50 Hz			
Machine dimensions	Length - 1 800 mm / Width - 1 570 mm / Height - 2 100 mm / Weight - 410 kg			